

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5220 series



Καλύψτε όλες τις ανάγκες σας για επαγγελματική εκτύπωση, από καρτ-ποστάλ έως έγγραφα μεγάλου μεγέθους, με αυτό τον ευέλικτο και οικονομικό επιτραπέζιο εκτυπωτή A3. Εξασφαλίστε κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης με γραφίτη HP ColorSphere, υψηλές ταχύτητες και ευκολία χρήσης, με ασυναγώνιστη αξιοπιστία.

Για μικρές ομάδες εργασίας 3-15 χρηστών σε μη διαχειριζόμενα περιβάλλοντα, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται έναν ευέλικτο εκτυπωτή για όλες τις ανάγκες εκτύπωσης, από φύλλα εργασίας, έντυπα μάρκετινγκ και παρουσιάσεις πελατών, έως έγγραφα μεγάλου μεγέθους.



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn

Χειριστείτε όλες τις επαγγελματικές εργασίες εκτύπωσης με αυτόν τον οικονομικό, ευέλικτο, έγχρωμο εκτυπωτή A3.

Εκτυπώστε καθημερινά επαγγελματικά έγγραφα και εργασίες μεγάλου μεγέθους και εξοικονομήστε χρήματα εκτυπώνοντας έγχρωμα έντυπα μάρκετινγκ εντός της εταιρείας. Εξαιρετική ευελιξία: Εκτυπώστε σε μέγεθος από καρτ-ποστάλ έως αφίσα και σε ποικιλία ειδών χαρτιού όπως απλό, premium και γυαλιστερό και βάρος έως 220 gsm. Διαχειριστείτε εύκολα μεγάλες εργασίες με επεκτάσιμη χωρητικότητα εισόδου: από τυπική 350 φύλλων με δίσκο 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών και δίσκο χαρτιού 250 φύλλων, έως μέγιστη χωρητικότητα 850 φύλλων με προαιρετικό δίσκο 500 φύλλων.

Απολαύστε σταθερά υψηλή ποιότητα, με γραφίτη HP ColorSphere για ευρύ φάσμα επαγγελματικών εγγράφων.

Ακριβές μαύρο κείμενο και ζωηρό χρώμα: Τα αυθεντικά δοχεία HP με γραφίτη HP ColorSphere εξασφαλίζουν σταθερά, επαγγελματικά, ποιοτικά αποτελέσματα σε φάσμα επαγγελματικών εγγράφων. Αποκτήστε ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης σε υψηλές ταχύτητες με έως 20 ασπρόμαυρες και έγχρωμες σελ/λεπτό A4. Αρχίστε γρήγορα και τελειώστε νωρίτερα από την προθεσμία, με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης, που επιτρέπει έξοδο της πρώτης σελίδας σε λιγότερο από 18 δευτερόλεπτα από τη λειτουργία χαμηλής ισχύος. Εξασφαλίστε εντυπωσιακά αποτελέσματα με την HP ImageREt 3600, τεχνολογία ανάλυσης εικόνας που δημιουργεί ομαλά χρώματα και ζωηρές εικόνες.

Εξαιρετικά απλός στη χρήση, τη διαχείριση και τη συντήρηση με έξυπνο πίνακα ελέγχου και με αναλώσιμα που αντικαθίστανται εύκολα.

Εύκολη χρήση – ένας έξυπνος πίνακας ελέγχου εμφανίζει με σαφή τρόπο τις διάφορες καταστάσεις της συσκευής. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας σε υπολογιστή με τη θύρα και το καλώδιο high-speed USB 2.0. Συνδεθείτε εύκολα σε δίκτυο και μοιραστείτε πόρους με έως 15 χρήστες¹ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T. Ελαχιστοποιήστε τη συχνότητα παρέμβασης στον εκτυπωτή με δοχεία γραφίτη all-in-one που αντικαθίστανται εύκολα και με τη βολική μπροστινή θύρα πρόσβασης στα αναλώσιμα. Τα εργαλεία εξοικονόμησης χρόνου περιλαμβάνουν HP SureSupply² και λογισμικό HP Easy Printer Care.

¹ Η δικτύωση διατίθεται μόνο σε μοντέλα n και dn

² Τα χαρακτηριστικά και η διαθεσιμότητα του προγράμματος HP SureSupply ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα
Για πληροφορίες: www.hp.com/learn/suresupply

Περιήγηση στο προϊόν

Εμφανίζεται ο έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Professional CP5225dn

1. Επάνω δίσκος εξόδου 250 φύλλων
2. Πρόσβαση από μία θύρα στα δοχεία γραφίτη εύκολης εγκατάστασης
3. Δίσκος εισόδου 2, 250 φύλλων με μηχανισμό κλεισίματος
4. Έξυπνος πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD 2 γραμμών
5. Ο δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών με προέκταση για χαρτί μεγάλου μήκους χειρίζεται ευρεία ποικιλία ειδικών χαρτιών
6. Φωτιζόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μπροστινής πρόσβασης
7. Μνήμη 192 MB επεκτάσιμη στα 448 MB και επεξεργαστής 540 MHz
8. Η ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T με IPv4/IPv6 επιτρέπει την εύκολη κοινή χρήση του εκτυπωτή από έως 15 χρήστες
9. Θύρα Hi-Speed USB 2.0 για απευθείας σύνδεση με εκτυπωτή
10. Ο μηχανισμός εκτύπωσης in-line (με ένα πέρασμα) εξασφαλίζει αξιοπιστία και ακρίβεια στην ποιότητα εκτύπωσης
11. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης



Η σειρά με μια ματιά



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225

- Ταχύτητα εκτύπωσης έως 20 ασπρόμαυρες και έγχρωμες σελ./λεπτό
- ImageREt 3600
- πραγματική ποιότητα εξόδου 600 x 600 dpi
- 192 MB
- δυνατότητα επέκτασης έως 448 MB μέσω μιας ανοιχτής υποδοχής DDR2 DIMM
- επεξεργαστής 540 MHz
- βασική χωρητικότητα εισόδου 350 φύλλων με ένα δίσκο 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών 1 και δίσκο εισόδου 250 φύλλων 2 συν προαιρετικό δίσκο 500 φύλλων 3

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n

- Χαρακτηριστικά βασικού μοντέλου συν ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn

- Χαρακτηριστικά βασικού μοντέλου συν αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T

Συνιστώμενα αξεσουάρ



CE860A
Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων για HP Color LaserJet
Βελτιώστε την παραγωγικότητα με έναν απλό στην εγκατάσταση δίσκο χαρτιού που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε περισσότερες σελίδες χωρίς επανατοποθέτηση χαρτιού, καθώς και να έχετε δύο τύπους τοποθετημένου χαρτιού.

CB421A
Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 64 MB, 144 ακίδων
Βελτιώστε την απόδοση εκτύπωσης πολύπλοκων εγγράφων, βελτιώνοντας τη ροή δεδομένων με αναβαθμίσεις μνήμης HP.

CB422A
Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 128 MB, 144 ακίδων
Βελτιώστε την απόδοση εκτύπωσης πολύπλοκων εγγράφων, βελτιώνοντας τη ροή δεδομένων με αναβαθμίσεις μνήμης HP.

CB423A
Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 256 MB, 144 ακίδων
Βελτιώστε την απόδοση εκτύπωσης πολύπλοκων εγγράφων, βελτιώνοντας τη ροή δεδομένων με αναβαθμίσεις μνήμης HP.

Q6264A
Καλώδιο Hi-Speed USB HP (6 ft./1,8 m)
Το καλώδιο USB Hi-Speed της HP συνδέει εύκολα τον εκτυπωτή σας με PC ή Mac. Παρέχει αξιόπιστες ταχύτητες έως 480 Mbps και ενδείκνυται για σύνδεση του υπολογιστή σας με τον εκτυπωτή πάνω στο γραφείο σας.

J8021A
Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Αξιοποιήστε όλα τα πλεονεκτήματα — μοιραστείτε εκτυπώσεις και πολυλειτουργικά προϊόντα HP μέσω ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Στείλτε και εκτυπώστε έγγραφα που προστατεύονται με IPSec, 802.11x και άλλες επιλογές κρυπτογράφησης. Απολαύστε εύκολη εγκατάσταση, ρύθμιση και διαχείριση.

Πληροφορίες παραγγελίας



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225 (CE710A)

Εκτυπώτης, καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός έναρξης χρήσης, προεγκατεστημένα δοχεία μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 250 φύλλων



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n (CE711A)

Εκτυπώτης, καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός έναρξης χρήσης, CD με λογισμικό και τεκμηρίωση, ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T, προεγκατεστημένα δοχεία μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 250 φύλλων



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn (CE712A)

Εκτυπώτης, καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός έναρξης χρήσης, CD με λογισμικό και τεκμηρίωση, ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T, ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, προεγκατεστημένα δοχεία μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 250 φύλλων

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

CE860A	Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων για HP Color LaserJet
CB421A	Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 64 MB, 144 ακίδων
CB422A	Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 128 MB, 144 ακίδων
CB423A	Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 256 MB, 144 ακίδων

Αναλώσιμα

CE740A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Color LaserJet CE740A Μέση απόδοση δοχείου 7.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE741A	Δοχείο κυανού γραφίτη HP Color LaserJet CE741A Μέση απόδοση δοχείου 7300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE742A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet CE742A Μέση απόδοση δοχείου 7300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE743A	Δοχείο γραφίτη ματζέντα HP Color LaserJet CE743A Μέση απόδοση δοχείου 7300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*

Αναλώσιμα μέσων

CHP370	Χαρτί έγχρωμης εκτύπωσης laser HP 90 g/m ² -500 φ./A4/210 x 297 mm
---------------	---

CG964A	Επαγγελματικό χαρτί laser HP 120 gsm-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm
CG969A	Επαγγελματικό χαρτί laser HP 120 gsm-250 φύλλα/A3/297 x 420 mm
CG966A	Επαγγελματικό γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί laser HP 200 gsm-100 φύλλα/A4/210 x 297 mm

Συνδεσιμότητα

Q6264A	Καλώδιο Hi-Speed USB HP (6 ft./1,8 m)
J8021A	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J7961G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UT431E	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμο LaserJet CP5225, 3 έτη
UQ497E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού με επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5 για έγχρωμο LaserJet CP5225, 3 έτη
UT430E	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμο LaserJet CP5225, 4 έτη
UQ502E	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμο LaserJet CP5225, 5 έτη
UQ498PE	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού μετά την εγγύηση, με επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμο LaserJet CP5225, 1 έτος
UQ492PE	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού μετά την εγγύηση, με επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5 για έγχρωμο LaserJet CP5225, 1 έτος

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	Εκτός της πρώτης σελίδας Μαύρο: < 16 δευτ. (από "ετοιμότητα"), Έγχρωμη: < 17 δευτ. (ετοιμότητα) A4 Μαύρο: Έως 20 σελ/λεπτό, Έγχρωμη: Έως 20 σελ/λεπτό Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.			
Επεξεργαστής	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Μνήμη	1 υποδοχή, 144 ακίδων, DDR2 DIMM, Επεκτάσιμη σε 448 MB μέσω μιας υποδοχής DDR2 DIMM			
Ανάλυση εκτύπωσης	Μαύρο: Έως 600 x 600 dpi Έγχρωμη: Έως 600 x 600 dpi			
Ποιότητα εκτύπωσης	HP ImageREt 3600			
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript επίπεδο 3			
Γραμματοσειρές	84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType			
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 75.000 σελίδες			
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	1500 έως 5000			
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 4,23 mm, αριστερά: 4,23 mm, δεξιά: 4,23 mm, κάτω: 4,23 mm			
Διαχείριση μέσων	Εισόδος Δίσκος 1	Χωρητικότητα φύλλα: 100, φάκελοι: 30	Βάρος 60 έως 220 g/m ²	Μέγεθος A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, φάκελοι (DL, C5, B5), 76 x 127 έως 320 x 457 mm
	Δίσκος 2	φύλλα: 250	Έως 120 g/m ² απλό χαρτί, έως 160 g/m ² χαρτί με επίστρωση	A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 έως 297 x 432 mm
	Δίσκος 3	φύλλα: 500	Έως 120 g/m ² απλό χαρτί, έως 160 g/m ² χαρτί με επίστρωση	A3, A4, B4, B5, 148 x 210 έως 297 x 432 mm
	Εκτύπωση διπλής όψευς:	CP5225:Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης); CP5225n:Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης); CP5225dn:Αυτόματη (Βασική)	Έως 120 g/m ² χαρτί χωρίς επίστρωση, έως 160 g/m ² χαρτί με επίστρωση	A3, A4, A5, SRA3, B4, B5
	Έξοδος:	Φύλλα: Έως 250. Φάκελοι: Έως 15		
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, προσοούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), χαρτόνι, γυαλιστερό φιλμ, διαφανείς, ετικέτες, φάκελοι			
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	CP5225:Hi-Speed USB 2.0; CP5225n:Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP5225dn:Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100Base-TX			
Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο	Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης 10/100Base-TX			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64, Windows Vista®. Windows® 7 (μόνο HP UPD). Mac OS X v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση. Linux (δείτε http://www.hp.com/support) Προαιρετική: Οι τελευταίες πληροφορίες για προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή στη διεύθυνση http://www.hp.com/support			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64, Windows Vista®. Windows® 7 (μόνο HP UPD). Mac OS X v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση. Linux (δείτε http://www.hp.com/support)			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II ή ισχυρότεροι, 64 MB RAM, 250 MB χώρος στο σκληρό δίσκο, θύρα USB ή Ethernet, (μόνο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II (συνιστάται Pentium® III ή νεότερες εκδόσεις), 128 MB RAM, 250 MB χώρος στο σκληρό δίσκο, θύρα USB, (πλήρης εγκατάσταση). Microsoft® Windows® XP-x64: όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II (συνιστάται Pentium® III ή νεότερες εκδόσεις), 128 MB RAM, 250 MB χώρος στο σκληρό δίσκο, θύρα USB ή Ethernet, (μόνο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή). Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: Επεξεργαστής 1 GHz, 512 MB RAM, 250 MB χώρος στο σκληρό δίσκο, θύρα USB ή Ethernet, (πλήρης εγκατάσταση). Windows Vista®-64: Επεξεργαστής 1 GHz, 512 MB RAM, 250 MB χώρος στο σκληρό δίσκο, θύρα USB, (πλήρης εγκατάσταση). οθόνη SVGA 800 x 600 με 16 bit χρώματος, μονάδα CD-ROM, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση, Mac OS X v10.3 ή νεότερη έκδοση. Επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core, 150 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Μονάδα CD-ROM, Θύρα USB ή Ethernet			
Λογισμικό	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (HP PCL 6), βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης Toolbox FX, ειδοποιήσεις SNP, λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM			
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη μπροστινού πίνακα 2 σειρών, 16 χαρακτήρων, με οπισθοφωτισμό, 5 κουμπιά (Ακύρωση εργασίας, Αριστερό βέλος, Δεξί βέλος, Επιλογή, Επιστροφή), 2 LED (Προσοχή, Ετοιμότητα)			
Διαχείριση εκτυπωτή	SNP (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), Toolbox FX (πρόσθετη εγκατάσταση λογισμικού)			
Δυνατότητες αναβάθμισης	Μνήμη με δυνατότητα αναβάθμισης σε 448 MB, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, δυνατότητα προσθήκης ενός επιπλέον δίσκου			
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 115 έως 127 VAC (+/-10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A, από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Κατανάλωση: 440 W (ενεργός), 30 W (σε αναμονή), 4,4 W (powersave), 0,5 W (απενεργοποιημένος). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 1,787 kWh/εβδομάδα			
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 545 x 599 x 338 mm Συσκευασμένο: 718 x 702 x 478 mm			
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 40,9 kg Συσκευασμένο: 43 kg			
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 30° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: Από 20% έως 60% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd6,3 B(A). Ένταση ήχου: LpAm49 dB(A)			
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφαλείας: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), IEC 60825-1+A1+A2, Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (Συσκευή Laser/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας Πιστοποιήσεις EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-1998, Οδηγία EMC 2004/108/EC με Σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας			
Εγγύηση	Ένα έτος, επιστροφή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.			

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 10/09 4AA2-8301ELE

